

MODELO GRUPO

Modelo F 80

Versión mecánica Versión abierta con bastidor compacto y depósito de combustible integrado de alta capacidad, sin bandeja de retención.

Capacidad del depósito L. 160

DATOS TÉCNICOS

Potencia continua (PRP) 83.00 kVA

Potencia continua (PRP) 66.40 kW

Potencia emergencia (LTP) 90.80 kVA

Potencia emergencia (LTP) 72.64 kW

Factor de potencia (cosφ) 0.8

Bobinado Trifásico serie estrella

Tensión nominal trifásica 400 V

Tensión nominal monofásica 230 V

Frecuencia nominal 50 Hz

Tipo de combustible Diesel

DIMENSIONES Y NIVEL DE RUIDO

Longitud 1900 mm

Ancho 960 mm

Alto 1420 mm

Peso 1050 kg

Presión sonora a 7 m. - dBA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Consumo de comb. 100% (L.T.P.) 21.20 l/h

Consumo de comb. 100% (P.R.P.) 19.40 l/h

Consumo de comb. 75% (P.R.P.) 14.40 l/h

Consumo de comb. 50% (P.R.P.) 9.60 l/h

Consumo de comb. 25% (P.R.P.) 0.00 l/h

DATOS GENERALES DEL ALTERNADOR

Marca alternador STAMFORD

Modelo alternador UCI224G

Potencia P.R.P. 85.0 kVA

Potencia L.T.P. 90.8 kVA

Bobinado Trifásico serie estrella

Numero de terminales 12.00 nr.

Protección IP 23

Reg. electrónico AS440

Precisión ± 1.00 %



Unicamente para proposito ilustrativo

DATOS DEL MOTOR

Marca de motor FPT IVECO

Modelo motor N45SM3

N° cilindros 4

RPM 1500

Cilindrada 4.50

Aspiración Turbocargado

Voltaje estándar 12 Vdc

Sae -

BMEP 1326 kPa

Refrigeración Agua

Potencia P.R.P. al volante 73.3 kW

Potencia L.T.P. al volante 81 kW

Reg. electrónico Opcional

Clase de precisión G3

Capacidad aceite 12.80

Capacidad anticongelante 8.50

Tipo radiador Tropicalizado

Emisión de calor del radiador 39.30 kW

Emisión de calor de los gases de escape 52.00 kW

Emisión de calor de la radiación 0.00 kW

Temperatura escape 516 °C

Caudal de refrigeración de aire 132.00 m³/min

Caudal aire en combustión 0.00 m³/min

Caudal gases de escape 12.70 m³/min

EU Stage (emisiones) No dipsonible

CONTROLADORES

DSE4520



CONDICIONES DE REFERENCIA ESTÁNDAR

Las prestaciones se refieren a temperatura 25 °C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0.8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0.850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto: el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas técnicas y los archivos adjuntos son nominales, sujetas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones. **P.R.P.-Prime Power-Potencia continua a carga variable:** De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero ilimitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante. **L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada:** De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero limitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. El número de horas por año es establecido por el fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible. Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. El productor se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso