

## MODELO GRUPO

**Modelo** **M 2000**

**Versión mecánica** Versión abierta con bastidor compacto y depósitos de combustible modulares.

**Capacidad del depósito L.** 0

## DATOS TÉCNICOS

Potencia continua (PRP)	2000.00 kVA
Potencia continua (PRP)	1600.00 kW
Potenza di emergenza (E.P.)	2200.00 kVA
Potenza di emergenza (E.P.)	1760.00 kW
Factor de potencia (cosφ)	0.8
Bobinado	Trifásico serie estrella
Tensión nominal trifásica	400 V
Tensión nominal monofásica	230 V
Frecuencia nominal	50 Hz
Tipo de combustible	Diesel

## DIMENSIONES Y NIVEL DE RUIDO


Longitud	6200 mm
Ancho	2005 mm
Alto	2561 mm
Peso	15150 kg
Presión sonora a 7 m.	- dBA

## CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Consumo de comb. 100% (E.P.)	472.00 l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	419.00 l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	319.00 l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	226.00 l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	130.00 l/h

## DATOS GENERALES DEL ALTERNADOR

Marca alternador	STAMFORD
Modelo alternador	PI734F
Potencia P.R.P.	2080.0 kVA
Potencia E.P.	2250.0 kVA
Bobinado	Trifásico serie estrella
Numero de terminales	6.00 nr.
Protección IP	23
Reg. electrónico	MX341
Precisión	± 1.00 %



Unicamente para proposito ilustrativo

## DATOS DEL MOTOR

Marca de motor	MITSUBISHI
Modelo motor	S16R-PTAA2
N° cilindros	16
RPM	1500
Cilindrada	65.37
Aspiración	Turbocargado
Voltaje estándar	24 Vdc
Sae	-
BMEP	2060 kPa
Refrigeración	Agua
Potencia P.R.P. al volante	1683.7 kW
Potencia L.T.P. al volante	1894.7 kW
Reg. electrónico	Estándar
Clase de precisión	G3
Capacidad aceite	230.00
Capacidad anticongelante	170.00
Tipo radiador	Temperado
Emisión de calor del radiador	536.00 kW
Emisión de calor de los gases de escape	1284.00 kW
Emisión de calor de la radiación	124.00 kW
Temperatura escape	0 °C
Caudal de refrigeración de aire	2500.00 m³/min
Caudal aire en combustión	141.00 m³/min
Caudal gases de escape	374.00 m³/min
EU Stage (emisiones)	No dipsonible

## CONTROLADORES

AMF25



## CONDICIONES DE REFERENCIA ESTÁNDAR

Las prestaciones se refieren a temperatura 25 °C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0.8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto: el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas técnicas y los archivos adjuntos son nominales, sujetas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones. **P.R.P.-Prime Power-Potencia continua a carga variable:** De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un número ilimitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante. **L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada:** De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un número limitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. El número de horas por año es establecido por el fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible. Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. El productor se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso. **E.P. - Emergency power! Potencia de emergencia:** Es la potencia máxima que puede suministrar un grupo electrógeno durante un número limitado de horas al año cumpliendo los intervalos de mantenimiento estipulados en las condiciones ambientales fijadas por el fabricante. El número de horas al año lo determina el fabricante del motor. La potencia media suministrada a lo largo del tiempo debe ser inferior a los porcentajes establecidos por el fabricante del motor. No se permite sobrecargar.

