

MODELO GRUPO

Modelo P 151

Versión mecánica Versión abierta con bastidor compacto y depósito de combustible integrado de alta capacidad, sin bandeja de retención.

Capacidad del depósito L. 520

DATOS TÉCNICOS

Potencia continua (PRP)	150.00 kVA
Potencia continua (PRP)	120.00 kW
Potencia emergencia (LTP)	165.00 kVA
Potencia emergencia (LTP)	132.00 kW
Factor de potencia (cosφ)	0.8
Bobinado	Trifásico serie estrella
Tensión nominal trifásica	400 V
Tensión nominal monofásica	230 V
Frecuencia nominal	50 Hz
Tipo de combustible	Diesel

DIMENSIONES Y NIVEL DE RUIDO


Longitud	2340 mm
Ancho	1090 mm
Alto	1730 mm
Peso	1650 kg
Presión sonora a 7 m.	- dBA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Consumo de comb. 100% (L.T.P.)	36.10 l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	33.40 l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	24.70 l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	16.40 l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	9.10 l/h

DATOS GENERALES DEL ALTERNADOR

Marca alternador	STAMFORD
Modelo alternador	UCI274F
Potencia P.R.P.	160.0 kVA
Potencia L.T.P.	175.0 kVA
Bobinado	Trifásico serie estrella
Numero de terminales	12.00 nr.
Protección IP	23
Reg. electrónico	AS440
Precisión	± 1.00 %



Unicamente para proposito ilustrativo

DATOS DEL MOTOR

Marca de motor	PERKINS
Modelo motor	1106A-70TAG2
N° cilindros	6
RPM	1500
Cilindrada	7.01
Aspiración	Turbocargado
Voltaje estándar	12 Vdc
Sae	-
BMEP	1552 kPa
Refrigeración	Agua
Potencia P.R.P. al volante	131 kW
Potencia L.T.P. al volante	144.1 kW
Reg. electrónico	Opcional
Clase de precisión	G2
Capacidad aceite	16.50
Capacidad anticongelante	9.50
Tipo radiador	Tropicalizado
Emisión de calor del radiador	96.20 kW
Emisión de calor de los gases de escape	105.60 kW
Emisión de calor de la radiación	12.20 kW
Temperatura escape	484 °C
Caudal de refrigeración de aire	282.00 m³/min
Caudal aire en combustión	10.67 m³/min
Caudal gases de escape	25.53 m³/min
EU Stage (emisiones)	No dipsonible

CONTROLADORES

DSE4520



CONDICIONES DE REFERENCIA ESTÁNDAR

Las prestaciones se refieren a temperatura 25 °C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0.8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0.850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto: el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas técnicas y los archivos adjuntos son nominales, sujetas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones. **P.R.P.-Prime Power-Potencia continua a carga variable:** De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero ilimitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante. **L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada:** De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero limitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. El número de horas por año es establecido por el fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible. Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. El productor se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso