

## MODELO GRUPO

<b>Modelo</b>	<b>M 1400 S</b>
<b>Versión mecánica</b>	Versión insonorizada con cabina de acero galvanizado en caliente y con revestimiento en polvo, bastidor compacto, depósitos de combustible modulares y bandeja de retención con flotador de control de fugas.
<b>Capacidad del depósito L.</b>	0

## DATOS TÉCNICOS

<b>Potencia continua (PRP)</b>	1400.00 kVA
<b>Potencia continua (PRP)</b>	1120.00 kW
<b>Potencia di emergencia (E.P.)</b>	1500.00 kVA
<b>Potencia di emergencia (E.P.)</b>	1200.00 kW
<b>Factor de potencia (cosφ)</b>	0.8
<b>Bobinado</b>	Trifásico serie estrella
<b>Tensión nominal trifásica</b>	400 V
<b>Tensión nominal monofásica</b>	230 V
<b>Frecuencia nominal</b>	50 Hz
<b>Tipo de combustible</b>	Diesel

## DIMENSIONES Y NIVEL DE RUIDO

<b>Longitud</b>	8600 mm
<b>Ancho</b>	2200 mm
<b>Alto</b>	3400 mm
<b>Peso</b>	16000 kg
<b>Presión sonora a 7 m.</b>	78.0 dBA

## CONSUMO DE COMBUSTIBLE

<b>Consumo de comb. 100% (E.P.)</b>	322.00 l/h
<b>Consumo de comb. 100% (P.R.P.)</b>	290.00 l/h
<b>Consumo de comb. 75% (P.R.P.)</b>	200.00 l/h
<b>Consumo de comb. 50% (P.R.P.)</b>	157.00 l/h
<b>Consumo de comb. 25% (P.R.P.)</b>	91.00 l/h

## DATOS GENERALES DEL ALTERNADOR

<b>Marca alternador</b>	STAMFORD
<b>Modelo alternador</b>	PI734B
<b>Potencia P.R.P.</b>	1400.0 kVA
<b>Potencia E.P.</b>	1500.0 kVA
<b>Bobinado</b>	Trifásico serie estrella
<b>Numero de terminales</b>	6.00 nr.
<b>Protección IP</b>	23
<b>Reg. electrónico</b>	MX341
<b>Precisión</b>	± 1.00 %



Unicamente para proposito ilustrativo

## DATOS DEL MOTOR

<b>Marca de motor</b>	MITSUBISHI
<b>Modelo motor</b>	S12R-PTA2
<b>N° cilindros</b>	12
<b>RPM</b>	1500
<b>Cilindrada</b>	49.03
<b>Aspiración</b>	Turbocargado
<b>Voltaje estándar</b>	24 Vdc
<b>Sae</b>	-
<b>BMEP</b>	1951 kPa
<b>Refrigeración</b>	Agua
<b>Potencia P.R.P. al volante</b>	1195 kW
<b>Potencia E.P. al volante</b>	1315 kW
<b>Reg. electrónico</b>	Estándar
<b>Clase de precisión</b>	G3
<b>Capacidad aceite</b>	180.00
<b>Capacidad anticongelante</b>	125.00
<b>Tipo radiador</b>	Temperado
<b>Emisión de calor del radiador</b>	698.00 kW
<b>Emisión de calor de los gases de escape</b>	816.00 kW
<b>Emisión de calor de la radiación</b>	83.70 kW
<b>Temperatura escape</b>	0 °C
<b>Caudal de refrigeración de aire</b>	1800.00 m³/min
<b>Caudal aire en combustión</b>	95.00 m³/min
<b>Caudal gases de escape</b>	253.00 m³/min
<b>EU Stage (emisiones)</b>	No dipsonible

## CONTROLADORES

AMF25



## CONDICIONES DE REFERENCIA ESTÁNDAR

Las prestaciones se refieren a temperatura 25 °C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0,8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto: el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas técnicas y los archivos adjuntos son nominales, sujetas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones. **P.R.P.-Prime Power-Potencia continua a carga variable:** De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un número ilimitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante. **L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada:** De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un número limitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. El número de horas por año es establecido por el fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible. Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. El productor se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso. **E.P. - Emergency power! Potencia de emergencia:** Es la potencia máxima que puede suministrar un grupo electrógeno durante un número limitado de horas al año cumpliendo los intervalos de mantenimiento estipulados en las condiciones ambientales fijadas por el fabricante. El número de horas al año lo determina el fabricante del motor. La potencia media suministrada a lo largo del tiempo debe ser inferior a los porcentajes establecidos por el fabricante del motor. No se permite sobrecargar.

