

MODÈLE GROUPE

Modèle	P 41 ES
Version mécanique	Version insonorisé avec capot en tôle d'acier galvanisée et peint en poudre, châssis compact, réservoir de carburant intégré, sans bac de rétention.
Capacité du réservoir Lt.	90

DONNÉES TECHNIQUES DE BASE

Puissance continue (PRP)	40.00 kVA
Puissance continue (PRP)	32.00 kW
Notstrom-Aggregat (E.P.)	44.00 kVA
Notstrom-Aggregat (E.P.)	35.20 kW
Facteur de puissance (cosφ)	0.8
Enroulement	Connexion triphasée étoile série
Tension nominale triphasée	400 V
Tension nominale monophasée	230 V
Fréquence nominale	50 Hz
Type de carburant	Diesel

DIMENSIONS ET NIVEAU SONORE

Longueur	2100 mm
Largeur	930 mm
Hauteur	1280 mm
Poids	950 kg
Pression sonore à 7 m.	68.0 dBA

CONSUMMATION CARBURANT

Cons. carburant à 100% (E.P.)	11.80 l/h
Cons. carburant à 100% (P.R.P.)	10.50 l/h
Cons. carburant à 75% (P.R.P.)	8.00 l/h
Cons. carburant à 50% (P.R.P.)	5.60 l/h
Cons. carburant à 25% (P.R.P.)	3.30 l/h

DONNÉES GÉNÉRALES D'ALTERNATEUR

Marque alternateur	STAMFORD
Modèle alternateur	S1L2-K
Puissance P.R.P.	40.0 kVA
Puissance E.P.	44.0 kVA
Enroulement	Connexion triphasée étoile série
Numéro de bornes	12.00 nr.
Protection IP	23
Reg. électronique	AS540
Précision	± 1.00 %



À titre d'illustration seulement

DONNÉES MOTEUR

Marque moteur	PERKINS
Modèle moteur	1103A-33TG1
Nombre cylindres	3
Vitesse RPM	1500
Capacité cubique	3.30
Admission air	Turbo
Voltage standard	12 Vdc
Sae	-
BMEP	1023 kPa
Refroidissement	Eau
Puissance PRP volant	41.3 kW
Puissance E.P. volant	45.6 kW
Reg. électronique	Sur demande
Classe de précision	G2
Quantité huile	8.30
Capacité antigel moteur	4.40
Radiator type	Tropicalisé
Chaleur depuis le radiateur	26.00 kW
Chaleur depuis l'échappement	30.00 kW
Chaleur irradiée	7.00 kW
Température échappement	492 °C
Flux d'air refroidissement	53.00 m³/min
Flux d'air combustion	2.90 m³/min
Flux gaz d'échappement	7.00 m³/min
EU Stage	Pas disponible

CONTROL PANELS

DSE4520



CONDITIONS DE RÉFÉRENCE STANDARD

Les prestations se réfèrent à = température 25°C, altitude 1-1000 mt. S.L.M., humidité relative de 30%, pression atmosph. 100 kPa (1 bar), cosφ 0.8 en retard, charge équilibrée sans distorsion. La consommation de carburant est nominale, se réfère à un poids spéc. de 0,850kg/l. Les valeurs de puissance sonore se réfèrent aux mesures en extérieur (Le lieu d'installation peut les modifier). Dimensions, poids et autres spécificités contenues dans la fiche tech. et ses annexes sont nominales et se réfèrent au modèle de base standard. Les accessoires et équipements supplémentaires peuvent modifier poids, dimensions et prestations. **P.R.P.-Prime Power- Puissance continue à charge variable:** Puissance définie par la norme ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir en service continu avec une charge variable pour un nr. illimité d'heures/année sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. La puissance moyenne fournie et l'éventuelle surcharge applicable doivent être inférieures aux pourcentages établis par le motoriste. **L.T.P.-Limited-time running power-Puissance limitée:** Puissance maximum définie par l'ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir pour un temps d'utilisation limité sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. Le numéro d'heures annuelles est établi par le motoriste. Surcharge non admise. Les références pour les données présentées dans ce document sont nominales et référées au modèle avec équipements standard. Elles ne nous engagent pas au niveau contractuel. **E.P. - Emergency power - Puissance d'urgence:** Il s'agit de la puissance maximale qu'un groupe électrogène peut fournir pendant un nombre limité d'heures par an tout en respectant les intervalles de maintenance stipulés dans les conditions environnementales fixées par le fabricant. Le nombre d'heures par an est déterminé par le fabricant du moteur. La puissance moyenne sur la durée doit être inférieure aux pourcentages fixés par le fabricant du moteur. La surcharge n'est pas autorisée.

