

MODÈLE GROUPE

Modèle	P 105 ES
Version mécanique	Version insonorisé avec capot en tôle d'acier galvanisée et peint en poudre, châssis compact, réservoir de carburant intégré, sans bac de rétention.
Capacité du réservoir Lt.	145

DONNÉES TECHNIQUES DE BASE

Puissance continue (PRP)	112.50 kVA
Puissance continue (PRP)	90.00 kW
Puissance d'urgence (E.P.)	120.00 kVA
Puissance d'urgence (E.P.)	96.00 kW
Facteur de puissance (cosφ)	0.8
Enroulement	Connexion triphasée étoile parallèle
Tension nominale triphasée	208 V
Tension nominale monophasée	120 V
Fréquence nominale	60 Hz
Type de carburant	Diesel

DIMENSIONS ET NIVEAU SONORE

Longueur	2613 mm
Largeur	1100 mm
Hauteur	1440 mm
Poids	1450 kg
Pression sonore à 7 m.	78.0 dBA

CONSUMMATION CARBURANT

Cons. carburant à 100% (E.P.)	29.70 l/h
Cons. carburant à 100% (P.R.P.)	26.90 l/h
Cons. carburant à 75% (P.R.P.)	20.20 l/h
Cons. carburant à 50% (P.R.P.)	14.10 l/h
Cons. carburant à 25% (P.R.P.)	0.00 l/h

DONNÉES GÉNÉRALES D'ALTERNATEUR

Marque alternateur	STAMFORD
Modèle alternateur	UCI274C
Puissance P.R.P.	112.5 kVA
Puissance E.P.	120.0 kVA
Enroulement	Connexion triphasée étoile parallèle
Numéro de bornes	12.00 nr.
Protection IP	23
Reg. électronique	AS440
Précision	± 1.00 %



À titre d'illustration seulement

DONNÉES MOTEUR

Marque moteur	PERKINS
Modèle moteur	1104C-44TAG2
Nombre cylindres	4
Vitesse RPM	1800
Capacité cubique	4.40
Admission air	Turbo
Voltage standard	12 Vdc
Sae	-
BMEP	1618 kPa
Refroidissement	Eau
Puissance PRP volant	101.5 kW
Puissance E.P. volant	111.6 kW
Reg. électronique	Standard
Classe de précision	G3
Quantité huile	8.00
Capacité antigel moteur	7.00
Radiator type	Tropicalisé
Chaleur depuis le radiateur	57.70 kW
Chaleur depuis l'échappement	89.80 kW
Chaleur irradiée	8.50 kW
Température échappement	517 °C
Flux d'air refroidissement	225.60 m³/min
Flux d'air combustion	7.75 m³/min
Flux gaz d'échappement	18.40 m³/min
EU Stage	Pas disponible

CONTROL PANELS

DSE4520



CONDITIONS DE RÉFÉRENCE STANDARD

Les prestations se réfèrent à = température 25°C, altitude 1-1000 mt. S.L.M., humidité relative de 30%, pression atmosph. 100 kPa (1 bar), cosφ 0.8 en retard, charge équilibrée sans distorsion. La consommation de carburant est nominale, se réfère à un poids spéc. de 0,850kg/l. Les valeurs de puissance sonore se réfèrent aux mesures en extérieur (Le lieu d'installation peut les modifier). Dimensions, poids et autres spécificités contenues dans la fiche tech. et ses annexes sont nominales et se réfèrent au modèle de base standard. Les accessoires et équipements supplémentaires peuvent modifier poids, dimensions et prestations. **P.R.P.-Prime Power- Puissance continue à charge variable:** Puissance définie par la norme ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir en service continu avec une charge variable pour un nr. illimité d'heures/année sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. La puissance moyenne fournie et l'éventuelle surcharge applicable doivent être inférieures aux pourcentages établis par le motoriste. **L.T.P.-Limited-time running power-Puissance limitée:** Puissance maximum définie par l'ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir pour un temps d'utilisation limité sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. Le numéro d'heures annuelles est établi par le motoriste. Surcharge non admise. Les références pour les données présentées dans ce document sont nominales et référées au modèle avec équipements standard. Elles ne nous engagent pas au niveau contractuel. **E.P. - Emergency power - Puissance d'urgence:** Il s'agit de la puissance maximale qu'un groupe électrogène peut fournir pendant un nombre limité d'heures par an tout en respectant les intervalles de maintenance stipulés dans les conditions environnementales fixées par le fabricant. Le nombre d'heures par an est déterminé par le fabricant du moteur. La puissance moyenne sur la durée doit être inférieure aux pourcentages fixés par le fabricant du moteur. La surcharge n'est pas autorisée.

