

MODÈLE GROUPE

Modèle **M 2280**

Version mécanique Version ouverte avec châssis compact, réservoirs de carburant modulaires.

Capacité du réservoir Lt. 0

DONNÉES TECHNIQUES DE BASE

Puissance continue (PRP)	2280.00 kVA
Puissance continue (PRP)	1824.00 kW
Puissance en secours (LTP)	2520.00 kVA
Puissance en secours (LTP)	2016.00 kW
Facteur de puissance (cosφ)	0.8
Enroulement	Connexion triphasée étoile série
Tension nominale triphasée	400 V
Tension nominale monophasée	230 V
Fréquence nominale	50 Hz
Type de carburant	Diesel

DIMENSIONS ET NIVEAU SONORE

Longueur	- mm
Largeur	- mm
Hauteur	- mm
Poids	- kg
Pression sonore à 7 m.	- dBA

CONSUMMATION CARBURANT

Cons. carburant à 100% (L.T.P.)	559.10 l/h
Cons. carburant à 100% (P.R.P.)	498.40 l/h
Cons. carburant à 75% (P.R.P.)	367.00 l/h
Cons. carburant à 50% (P.R.P.)	250.60 l/h
Cons. carburant à 25% (P.R.P.)	138.80 l/h

DONNÉES GÉNÉRALES D'ALTERNATEUR

Marque alternateur	STAMFORD
Modèle alternateur	PI734H
Puissance P.R.P.	2325.0 kVA
Puissance L.T.P.	2600.0 kVA
Enroulement	Connexion triphasée étoile série
Numéro de bornes	6.00 nr.
Protection IP	23
Reg. électronique	DM110
Précision	± 1.00 %



À titre d'illustration seulement

DONNÉES MOTEUR

Marque moteur	MITSUBISHI
Modèle moteur	S16R2-PTAW
Nombre cylindres	16
Vitesse RPM	1500
Capacité cubique	79.90
Admission air	Turbo
Voltage standard	24 Vdc
Sae	-
BMEP	2170 kPa
Refroidissement	Eau
Puissance PRP volant	1960 kW
Puissance en secours volant	2167 kW
Reg. électronique	Standard
Classe de précision	-
Quantité huile	290.00
Capacité antigel moteur	190.00
Radiator type	Témpéré
Chaleur depuis le radiateur	757.00 kW
Chaleur depuis l'échappement	1873.00 kW
Chaleur irradiée	168.00 kW
Température échappement	0 °C
Flux d'air refroidissement	2100.00 m³/min
Flux d'air combustion	191.00 m³/min
Flux gaz d'échappement	506.00 m³/min
EU Stage	Pas disponible

CONTROL PANELS

AMF25



CONDITIONS DE RÉFÉRENCE STANDARD

Les prestations se réfèrent à = température 25°C, altitude 1-1000 mt. S.L.M., humidité relative de 30%, pression atmosph. 100 kPa (1 bar), cosφ 0.8 en retard, charge équilibrée sans distorsion. La consommation de carburant est nominale, se réfère à un poids spéc. de 0,850kg/l. Les valeurs de puissance sonore se réfèrent aux mesures en extérieur (Le lieu d'installation peut les modifier). Dimensions, poids et autres spécificités contenues dans la fiche tech. et ses annexes sont nominaux et se réfèrent au modèle de base standard. Les accessoires et équipements supplémentaires peuvent modifier poids, dimensions et prestations. **P.R.P.-Prime Power- Puissance continue à charge variable:** Puissance définie par la norme ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir en service continu avec une charge variable pour un nr. illimité d'heures/année sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. La puissance moyenne fournie et l'éventuelle surcharge applicable doivent être inférieures aux pourcentages établis par le motoriste. **L.T.P.-Limited-time running power-Puissance limitée:** Puissance maximum définie par l'ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir pour un temps d'utilisation limité sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. Le numéro d'heures annuelles est établi par le motoriste. Surcharge non admise. Les références pour les données présentées dans ce document sont nominales et référées au modèle avec équipements standard. Elles ne nous engagent pas au niveau contractuel.