

MODÈLE GROUPE

Modèle	D 320 S
Version mécanique	Version insonorisé avec capot en tôle d'acier galvanisée et peint en poudre, châssis compact, réservoirs de carburant modulaires et bac de rétention sans flotteur de contrôle de fuite (disponible comme accessoire).
Capacité du réservoir Lt.	800

DONNÉES TECHNIQUES DE BASE

Puissance continue (PRP)	315.00 kVA
Puissance continue (PRP)	252.00 kW
Puissance en secours (LTP)	345.00 kVA
Puissance en secours (LTP)	276.00 kW
Facteur de puissance (cosφ)	0.8
Enroulement	Connexion triphasée étoile série
Tension nominale triphasée	400 V
Tension nominale monophasée	230 V
Fréquence nominale	50 Hz
Type de carburant	Diesel

DIMENSIONS ET NIVEAU SONORE

Longueur	4310 mm
Largeur	1600 mm
Hauteur	2560 mm
Poids	4500 kg
Pression sonore à 7 m.	70.0 dBA

CONSUMMATION CARBURANT

Cons. carburant à 100% (L.T.P.)	0.00 l/h
Cons. carburant à 100% (P.R.P.)	70.00 l/h
Cons. carburant à 75% (P.R.P.)	51.70 l/h
Cons. carburant à 50% (P.R.P.)	34.60 l/h
Cons. carburant à 25% (P.R.P.)	18.70 l/h

DONNÉES GÉNÉRALES D'ALTERNATEUR

Marque alternateur	STAMFORD
Modèle alternateur	S4L1D-E
Puissance P.R.P.	360.0 kVA
Puissance L.T.P.	415.0 kVA
Enroulement	Connexion triphasée étoile série
Numéro de bornes	12.00 nr.
Protection IP	23
Reg. électronique	AS440
Précision	± 1.00 %



À titre d'illustration seulement

DONNÉES MOTEUR

Marque moteur	DEUTZ
Modèle moteur	BF6M1015CG1
Nombre cylindres	6
Vitesse RPM	1500
Capacité cubique	11.90
Admission air	Turbo
Voltage standard	24 Vdc
Sae	-
BMEP	0 kPa
Refroidissement	Eau
Puissance PRP volant	271.5 kW
Puissance en secours volant	300.5 kW
Reg. électronique	Standard
Classe de précision	G2
Quantité huile	38.00
Capacité antigel moteur	17.00
Radiator type	Tropicalisé
Chaleur depuis le radiateur	213.00 kW
Chaleur depuis l'échappement	0.00 kW
Chaleur irradiée	24.00 kW
Température échappement	510 °C
Flux d'air refroidissement	336.00 m³/min
Flux d'air combustion	25.00 m³/min
Flux gaz d'échappement	67.00 m³/min
EU Stage	STAGE 2

CONTROL PANELS

AMF25



CONDITIONS DE RÉFÉRENCE STANDARD

Les prestations se réfèrent à = température 25°C, altitude 1-1000 mt. S.L.M., humidité relative de 30%, pression atmosph. 100 kPa (1 bar), cosφ 0.8 en retard, charge équilibrée sans distorsion. La consommation de carburant est nominale, se réfère à un poids spéc. de 0,850kg/l. Les valeurs de puissance sonore se réfèrent aux mesures en extérieur (Le lieu d'installation peut les modifier). Dimensions, poids et autres spécificités contenues dans la fiche tech. et ses annexes sont nominaux et se réfèrent au modèle de base standard. Les accessoires et équipements supplémentaires peuvent modifier poids, dimensions et prestations. **P.R.P.-Prime Power- Puissance continue à charge variable:** Puissance définie par la norme ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir en service continu avec une charge variable pour un nr. illimité d'heures/année sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. La puissance moyenne fournie et l'éventuelle surcharge applicable doivent être inférieures aux pourcentages établis par le motoriste. **L.T.P.-Limited-time running power-Puissance limitée:** Puissance maximum définie par l'ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir pour un temps d'utilisation limité sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. Le numéro d'heures annuelles est établi par le motoriste. Surcharge non admise. Les références pour les données présentées dans ce document sont nominales et référées au modèle avec équipements standard. Elles ne nous engagent pas au niveau contractuel.